


Technický list

ALOX - 60 216 280



	A	B	C
ALOX-128/154	1225	110	75
ALOX-135/149	1525	110	75
ALOX-180	1525	110	75
ALOX-228/254	1225	110	75
ALOX-235/249	1525	110	75
ALOX-280	1525	110	75



Prachotesné svetidlo **ALOX** pre lineárne žiarivky T5. Teleso je vyrobené z extrudovaného hliníka, priechodka z medi a zatváracie spony z nerezovej ocele. Reflektor svetidla je z vysoko lešteného hliníkového plechu ktorý je krytý bezpečnostným sklom. Svetidlá sú dodávané s elektronickými predradníkmi, s možnosťou pre núdzový režim.

Typy a prevedenia:

60 216 128/154 - ALOX-128/154 pre T5 1x28W / 1x54W

60 216 135/149 - ALOX-135/149 pre T5 1x35W / 1x49W

60 216 180 - ALOX-180 pre T5 1x80W

60 216 228/254 - ALOX-228/254 pre T5 2x28W / 2x54W

60 216 235/249 - ALOX-235/249 pre T5 2x35W / 2x49W

60 216 280 - ALOX-280 pre T5 2x80W

Špecifikácia ALOX - 60 216 280

svetelný zdroj	T5 2x80W
svetelný tok zdroja	2x7000lm
objímka	G5
stredná doba života	24.000 hod.
teplota chromatickosti Tc	4000 K
menovité napájacie napätie	230V / 50 Hz
príkon svetidla	169 W
trieda ochrany	CL II.
krytie svetidla	IP 65
okolitá teplota	-15 až 25°C
hmotnosť svetidla	5,20 kg

Okrem základného variantu svetidiel typového radu ALOX je možné svetidlá dodávať v nasledovných prevedeniach:

60 216 E svetidlo s prídavným invertorom (pre potreby núdzového osvetlenia). Prevádzková doba: 1,5 hod.