


Technický list

PRELUX - 70 760 258EVG



	A	B	C	D
PRELUX-136	1270	65	115	900
PRELUX-158	1570	65	115	900
PRELUX-236	1270	117	115	900
PRELUX-258	1570	117	115	900

Prachotesné svietidlo **PRELUX** pre lineárne žiarivky T8. Teleso svietidla je vyrobené z polyesteru vystuženého sklenenými vláknami. Mechanickú ochranu lineárnej žiarivky je možné zabezpečiť prídavnou ochrannou linkou z PMMA. Svietidlo je vyrábané v triede izolácie II. Svietidlá sú dodávané štandardne s elektronickými predradníkmi s možnosťou pre núdzový režim. Svietidlo je možné montovať ako stropné alebo závesné. Tienidlo v bielej farbe alebo leštené je možné objednať k svietidlám za príplatok.



Typy a prevedenia:

70 760 136EVG - PRELUX-136 s el. predradníkom pre T8 1x36W

70 760 158EVG - PRELUX-158 s el. predradníkom pre T8 1x58W

70 760 236EVG - PRELUX-236 s el. predradníkom pre T8 2x36W

70 760 258EVG - PRELUX-258 s el. predradníkom pre T8 2x58W

Špecifikácia PRELUX - 70 760 258EVG

svetelný zdroj	T5 2x58W
svetelný tok zdroja	2x5200lm
objímka	G13
stredná doba života	16.000 hod.
teplota chromatickosti Tc	4000 K
menovité napájacie napätie	230V / 50 Hz
príkon svietidla	116 W
trieda ochrany	CL II.
krytie svietidla	IP 65
okolité teplota	-15 až 25°C
hmotnosť svietidla	3,00 kg

Okrem základného variantu svietidiel typového radu PRELOX je možné svietidlá dodávať s nasledujúcim príslušenstvom:

70 760 136	ochranná linka pre svetelný zdroj 36W
70 760 158	ochranná linka pre svetelný zdroj 58W
60 216 E	svietidlo s prídavným invertorom (pre potreby núdzového osvetlenia). Prevádzková doba: 1,5 hod.