


Technický list GALAXY FLOODLight 78240LB



Špecifikácia GALAXY FLOODLight - 78240LB

LED	40x Cree XP-L
svetelný tok LED	25150 lm
merný výkon LED	114 lm/W
LMMF L90	50.000 hod.
LMMF L70	100.000 hod.
index farebného podania Ra	80+
teplota chromatickosti Tc	4200 K
driver	ELG-240-24
menovité napájacie napätie	230V / 50 Hz
príkon svetidla	246 W
merný výkon svetidla	86 lm/W
trieda ochrany	CL I.
krytie svetidla	IP 65
mechanická odolnosť	IK 08
prepäťová ochrana	POD-275S
okolitá teplota	-30 až 30°C
hmotnosť svetidla	10,5 kg

GALAXY FLOODLight je typový rad energeticky efektívnych svetidiel vo vyššom krytí určený na celkové osvetlenie vonkajších aj vnútorných športovísk, ale aj výrobných a skladových priemyselných objektov a vonkajších areálov a parkovísk. Je vhodný aj na ilumináciu vonkajšej a vnútornej architektúry.

Svietidlo je konštruované z kvalitných komponentov a s ochranou svetidla proti prepätiu (napr. blesk), na základe čoho je garantovaná jeho dlhá životnosť. Prípadnú poruchu na demontovanom svetidle vykonáva výrobca alebo zmluvná servisná organizácia.

Kvalitné materiály a komponenty, z ktorých sú svetidlá typového radu **GALAXY FLOODLight** vyrobené, zaručujú maximálnu spoľahlivosť so záručnou dobou 5 rokov a bezproblémové osvetlenie počas najbližších 15 - 20 rokov.

Typy a prevedenia:

- 78150LB** - svetidlo GALAXY FLOODLight s príkonom 161W a s optikou LB
- 78200LB** - svetidlo GALAXY FLOODLight s príkonom 207W a s optikou LB
- 78240LB** - svetidlo GALAXY FLOODLight s príkonom 246W a s optikou LB
- 78150ASY** - svetidlo GALAXY FLOODLight s prík. 161W, s asym. optikou
- 78200ASY** - svetidlo GALAXY FLOODLight s prík. 207W, s asym. optikou
- 78240ASY** - svetidlo GALAXY FLOODLight s prík. 246W, s asym. optikou

Okrem základného variantu svetidiel typového radu **GALAXY FLOODLight** je možné svetidlá dodávať v nasledovných prevedeniach:

- DIM** automatická regulácia výkonu svetidla vzhľadom na dostatočnosť denného osvetlenia pomocou snímača MIMO 3, riadenie osvetlenia pomocou bezdrôtového otočného potenciometra
- XX** nastavenie optimálneho príkonu svetidla vzhľadom na požiadavky
- DALI** individuálna alebo skupinová regulácia a riadenie svetidiel systémom DALI
- INV** svetidlo s prídavným invertorom (pre potreby núdzového osvetlenia). Prevádzková doba: 3 hod., sv. tok núdzového modulu: 500lm
- HOT** prevedenie pre vyššiu okolitú teplotu ta max. 60 C° (na vyžiadanie)