

## Technický list MACH 5 - 30512



Kvalitný svetlomet pre vysokotlakové halogenidové 250W a 400W výbojky. Teleso svetidla tvorí hliníkový odliatok povrchovo upravený práškovým vypaľovaným lakom s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Chemicky leštený hliníkový reflektor pre symetrické, rotačne symetrické alebo asymetrické prevedenie. Ochranné kalené sklo hrúbky 5 mm, vhodné aj pre vysoké okolité teploty s mechanickou odolnosťou IK 08. Nerezové spojovacie prvky. Káblová priechodka PG 13,5. Silikónové tesnenie odolné voči starnutiu. Stupnica pre nasmerovanie svetidla. Na požiadanie v izolačnej triede II.

### Typy a prevedenia:

- 30501** - svetidlo s príkonom 170W - sym. širokougľý reflektor
- 30511** - svetidlo s príkonom 170W - sym. stredne širokougľý reflektor
- 30521** - svetidlo s príkonom 170W - sym. úzkougľý reflektor
- 30502** - svetidlo s príkonom 270W - sym. širokougľý reflektor
- 30512** - svetidlo s príkonom 270W - sym. stredne širokougľý reflektor
- 30522** - svetidlo s príkonom 270W - sym. úzkougľý reflektor
- 30503** - svetidlo s príkonom 425W - sym. širokougľý reflektor
- 30513** - svetidlo s príkonom 425W - sym. stredne širokougľý reflektor
- 30523** - svetidlo s príkonom 425W - sym. úzkougľý reflektor
- 30601** - svetidlo s príkonom 170W - asym. širokougľý reflektor
- 30621** - svetidlo s príkonom 170W - asym. úzkougľý reflektor
- 30602** - svetidlo s príkonom 270W - asym. širokougľý reflektor
- 30622** - svetidlo s príkonom 270W - asym. úzkougľý reflektor
- 30603** - svetidlo s príkonom 425W - asym. širokougľý reflektor
- 30623** - svetidlo s príkonom 425W - asym. úzkougľý reflektor
- 30662** - svetidlo s príkonom 270W - rotačne sym. reflektor
- 30663** - svetidlo s príkonom 425W - rotačne sym. reflektor

### Špecifikácia MACH 5 - 30512

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| <b>svetelný zdroj</b>             | MHT 250W     |
| <b>svetelný tok zdroja</b>        | 21000 lm     |
| <b>objímka</b>                    | E40          |
| <b>stredná doba života</b>        | 10.000 hod.  |
| <b>teplota chromatickosti Tc</b>  | 4000 K       |
| <b>menovité napájacie napätie</b> | 230V / 50 Hz |
| <b>príkon svetidla</b>            | 270 W        |
| <b>trieda ochrany</b>             | CL I.        |
| <b>krytie svetidla</b>            | IP 66        |
| <b>mechanická odolnosť</b>        | IK 08        |
| <b>okolitá teplota</b>            | -15 až 25°C  |
| <b>hmotnosť svetidla</b>          | 13,30 kg     |

Okrem základného variantu svetidiel typového radu **MACH 5** je možné svetidlá dodávať s nasledujúcim príslušenstvom:

|              |   |
|--------------|---|
| <b>60218</b> | clona z nerez, symetrická   |
| <b>60231</b> | ochranná mriežka  |
| <b>60232</b> | ochranná clona  |
| <b>60233</b> | kruhovú clona, strieborná   |
| <b>60234</b> | clona proti oslneniu, asymetrická, strieborná                                 |
| <b>60235</b> | príruba pre montáž na stožiar $\varnothing 60$ , strieborná                   |
| <b>60237</b> | príruba pre montáž dvoch svetlometov na stožiar $\varnothing 60$ , strieborná |
| <b>60238</b> | príruba pre montáž na stenu   |