


Technický list MACH 5 - 30522



Kvalitný svetlomet pre vysokotlakové halogenidové 250W a 400W výbojky. Teleso svetidla tvorí hliníkový odliatok povrchovo upravený práškovým vypaľovaným lakom s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Chemicky leštený hliníkový reflektor pre symetrické, rotačne symetrické alebo asymetrické prevedenie. Ochranné kalené sklo hrúbky 5 mm, vhodné aj pre vysoké okolité teploty s mechanickou odolnosťou IK 08. Nerezové spojovacie prvky. Káblová priechodka PG 13,5. Silikónové tesnenie odolné voči starnutiu. Stupnica pre nasmerovanie svetidla. Na požiadanie v izolačnej triede II.

Typy a prevedenia:

- 30501** - svetidlo s príkonom 170W - sym. širokougľý reflektor
- 30511** - svetidlo s príkonom 170W - sym. stredne širokougľý reflektor
- 30521** - svetidlo s príkonom 170W - sym. úzkougľý reflektor
- 30502** - svetidlo s príkonom 270W - sym. širokougľý reflektor
- 30512** - svetidlo s príkonom 270W - sym. stredne širokougľý reflektor
- 30522** - svetidlo s príkonom 270W - sym. úzkougľý reflektor
- 30503** - svetidlo s príkonom 425W - sym. širokougľý reflektor
- 30513** - svetidlo s príkonom 425W - sym. stredne širokougľý reflektor
- 30523** - svetidlo s príkonom 425W - sym. úzkougľý reflektor
- 30601** - svetidlo s príkonom 170W - asym. širokougľý reflektor
- 30621** - svetidlo s príkonom 170W - asym. úzkougľý reflektor
- 30602** - svetidlo s príkonom 270W - asym. širokougľý reflektor
- 30622** - svetidlo s príkonom 270W - asym. úzkougľý reflektor
- 30603** - svetidlo s príkonom 425W - asym. širokougľý reflektor
- 30623** - svetidlo s príkonom 425W - asym. úzkougľý reflektor
- 30872** - svetidlo s príkonom 270W - rotačne sym. reflektor
- 30873** - svetidlo s príkonom 425W - rotačne sym. reflektor

Špecifikácia MACH 5 - 30522

svetelný zdroj	MHT 250W
svetelný tok zdroja	21000 lm
objímka	E40
stredná doba života	10.000 hod.
teplota chromatickosti Tc	4000 K
menovité napájacie napätie	230V / 50 Hz
príkon svetidla	270 W
trieda ochrany	CL I.
krytie svetidla	IP 66
mechanická odolnosť	IK 08
okolitá teplota	-15 až 25°C
hmotnosť svetidla	13,30 kg

Okrem základného variantu svetidiel typového radu **MACH 5** je možné svetidlá dodávať s nasledujúcim príslušenstvom:

60218	clona z nerez, symetrická
60231	ochranná mriežka
60232	ochranná clona
60233	kruhovú clona, strieborná
60234	clona proti oslneniu, asymetrická, strieborná
60235	príruba pre montáž na stožiar ø60, strieborná
60237	príruba pre montáž dvoch svetlometov na stožiar ø60, strieborná
60238	príruba pre montáž na stenu