

Technický list MACH 5 - 30621



Kvalitný svetlomet pre vysokotlakové halogenidové 250W a 400W výbojky. Teleso svetidla tvorí hliníkový odliatok povrchovo upravený práškovým vypaľovaným lakom s vysokou odolnosťou voči poveternostným vplyvom. Chemicky leštený hliníkový reflektor pre symetrické, rotačne symetrické alebo asymetrické prevedenie. Ochranné kalené sklo hrúbky 5 mm, vhodné aj pre vysoké okolité teploty s mechanickou odolnosťou IK 08. Nerezové spojovacie prvky. Káblová priechodka PG 13,5. Silikónové tesnenie odolné voči starnutiu. Stupnica pre nasmerovanie svetidla. Na požiadanie v izolačnej triede II.

Typy a prevedenia:

- 30501** - svetidlo s príkonom 170W - sym. širokougľý reflektor
- 30511** - svetidlo s príkonom 170W - sym. stredne širokougľý reflektor
- 30521** - svetidlo s príkonom 170W - sym. úzkougľý reflektor
- 30502** - svetidlo s príkonom 270W - sym. širokougľý reflektor
- 30512** - svetidlo s príkonom 270W - sym. stredne širokougľý reflektor
- 30522** - svetidlo s príkonom 270W - sym. úzkougľý reflektor
- 30503** - svetidlo s príkonom 425W - sym. širokougľý reflektor
- 30513** - svetidlo s príkonom 425W - sym. stredne širokougľý reflektor
- 30523** - svetidlo s príkonom 425W - sym. úzkougľý reflektor
- 30601** - svetidlo s príkonom 170W - asym. širokougľý reflektor
- 30621** - svetidlo s príkonom 170W - asym. úzkougľý reflektor
- 30602** - svetidlo s príkonom 270W - asym. širokougľý reflektor
- 30622** - svetidlo s príkonom 270W - asym. úzkougľý reflektor
- 30603** - svetidlo s príkonom 425W - asym. širokougľý reflektor
- 30623** - svetidlo s príkonom 425W - asym. úzkougľý reflektor
- 30872** - svetidlo s príkonom 270W - rotačne sym. reflektor
- 30873** - svetidlo s príkonom 425W - rotačne sym. reflektor

Špecifikácia MACH 5 - 30621

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| svetelný zdroj | MHT 150W |
| svetelný tok zdroja | 14000 lm |
| objímka | E40 |
| stredná doba života | 15.000 hod. |
| teplota chromatickosti Tc | 4000 K |
| menovité napájacie napätie | 230V / 50 Hz |
| príkon svetidla | 170 W |
| trieda ochrany | CL I. |
| krytie svetidla | IP 66 |
| mechanická odolnosť | IK 08 |
| okolitá teplota | -15 až 25°C |
| hmotnosť svetidla | 12,10 kg |

Okrem základného variantu svetidiel typového radu **MACH 5** je možné svetidlá dodávať s nasledujúcim príslušenstvom:

| | |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 60218 | clona z nerez, symetrická |
| 60231 | ochranná mriežka |
| 60232 | ochranná clona |
| 60233 | kruhovú clona, strieborná |
| 60234 | clona proti oslneniu, asymetrická, strieborná |
| 60235 | príruba pre montáž na stožiar ø60, strieborná |
| 60237 | príruba pre montáž dvoch svetlometov na stožiar ø60, strieborná |
| 60238 | príruba pre montáž na stenu |